X シリーズ ノルトロックワッシャー寸法表



材 料 : 鉄(鋼)/デルタプロテクト 材 料 規 格 : EN1.7225 または相当品

耐 腐 食 性: 塩水噴霧試験で1,000時間以上 ボルト強度区分: 8.8/10.9

(ISO9227 による)

対 応 温 度 帯: -40℃~150℃

| ボルト メートル | サイズ インチ | 製品 型番 | Øi [mm] | Øo [mm] | 厚み T [mm] | 100 組当たりの 概算重量 [kg] | 小箱入数 [組] |
|-------------|------------|----------|------------|------------|--------------|------------------------|-------------|
| M6 | | NLX6 | 6.3 | 10.8 | 1.80 | 0.07 | 200 |
| M6 | | NLX6sp | 6.3 | 13.5 | 2.20 | 0.16 | 200 |
| M8 | 5/16" | NLX8 | 8.4 | 13.5 | 2.30 | 0.14 | 200 |
| M8 | 5/16" | NLX8sp | 8.4 | 16.6 | 2.30 | 0.25 | 200 |
| | 3/8" | NLX3/8" | 10.0 | 16.6 | 2.70 | 0.26 | 200 |
| M10 | | NLX10 | 10.5 | 16.6 | 3.00 | 0.27 | 200 |
| M10 | | NLX10sp | 10.5 | 21.0 | 3.50 | 0.62 | 200 |
| M12 | | NLX12 | 12.5 | 19.5 | 3.50 | 0.43 | 200 |
| M12 | | NLX12sp | 12.5 | 25.4 | 4.20 | 1.13 | 100 |
| | 1/2" | NLX1/2" | 13.2 | 19.5 | 3.60 | 0.42 | 200 |
| M14 | 9/16" | NLX14 | 14.6 | 23.0 | 4.10 | 0.70 | 100 |
| M16 | 5/8" | NLX16 | 16.6 | 25.4 | 4.80 | 0.98 | 100 |
| M16 | 5/8" | NLX16sp | 16.6 | 30.7 | 4.80 | 1.78 | 100 |
| | 3/4" | NLX3/4" | 19.8 | 30.7 | 5.70 | 1.76 | 100 |
| M20 | | NLX20 | 20.7 | 30.7 | 6.10 | 1.70 | 100 |