

# ノルトロックワッシャー寸法表 ハステロイ® 製

正規  
代理店



池田金属工業株式会社  
<http://www.ikekin.co.jp>

材	料：ハステロイ® C-276 同等材	材 料 規 格：EN 2.4819 または相当品
硬	さ：≥ 520HV0.05 / 50.5HRC (近似値的換算)	ボルト強度区分：-
耐 腐 食 性	性：PRE 値 68	対 応 温 度 帯：-160℃ ~ 500℃

メートル	ボルトサイズ インチ	製品 型番	Øi [mm]	Øo [mm]	厚み T [mm]	100 組当たりの 概算重量 [kg]	小箱入数 [組]
M4	#8	NL4ss-276	4.4	7.6	2.3	0.043	200
M5	#10	NL5ss-276	5.4	9.0	2.3	0.059	200
M6		NL6ss-276	6.5	10.8	2.3	0.085	200
M8	5/16"	NL8ss-276	8.7	13.5	2.3	0.116	200
M8	5/16"	NL8spss-276	8.7	16.6	2.3	0.220	200
M10		NL10ss-276	10.7	16.6	2.3	0.175	200
M10		NL10spss-276	10.7	21.0	2.3	0.372	200
M12		NL12ss-276	13.0	19.5	2.3	0.230	200
M12		NL12spss-276	13.0	25.4	3.0	0.820	100
M16	5/8"	NL16ss-276	17.0	25.4	3.0	0.695	100
M20		NL20ss-276	21.4	30.7	3.0	0.820	100

# ノルトロックワッシャー寸法表 インコネル® 製

材	料：インコネル® 718 同等材	材 料 規 格：EN 2.4668 または相当品
硬	さ：≥ 620HV0.05 / 56.3HRC (近似値的換算)	ボルト強度区分：-
耐 腐 食 性	性：PRE 値 68	対 応 温 度 帯：-160℃ ~ 500℃

メートル	ボルトサイズ インチ	製品 型番	Øi [mm]	Øo [mm]	厚み T [mm]	100 組当たりの 概算重量 [kg]	小箱入数 [組]
M4	#8	NL4ss-718	4.4	7.6	2.3	0.043	200
M5	#10	NL5ss-718	5.4	9.0	2.3	0.059	200
M6		NL6ss-718	6.5	10.8	2.3	0.085	200
	1/4"	NL1/4"ss-718	7.2	11.5	2.3	0.092	200
M8	5/16"	NL8ss-718	8.7	13.5	2.3	0.120	200
M8	5/16"	NL8spss-718	8.7	16.6	2.3	0.220	200
	3/8"	NL3/8"ss-718	10.3	16.6	2.3	0.190	200
M10		NL10ss-718	10.7	16.6	2.3	0.175	200
M10		NL10spss-718	10.7	21.0	2.3	0.372	200
M12		NL12ss-718	13.0	19.5	2.3	0.230	200
M12		NL12spss-718	13.0	25.4	3.2	0.820	100
	1/2"	NL1/2"ss-718	13.5	19.5	2.3	0.238	200
M16	5/8"	NL16ss-718	17.0	25.4	3.2	0.679	100
	3/4"	NL3/4"ss-718	20.0	30.7	3.2	0.956	100
M20		NL20ss-718	21.4	30.7	3.2	0.820	100