

# ノルトロックワッシャー寸法表

## ステンレス製

正規  
代理店



池田金属工業株式会社  
<http://www.ikekin.co.jp>

材	料	：	ステンレス (SUS 316L 相当)	材	料	規	格	：	EN 1.4404				
硬			さ	：	≥ 520HV0.05 / 50.5HRC (近似値的換算)	ボ	ルト	強	度	区	分	：	A4-80 まで
耐	腐	食	性	：	PRE 値 27	対	応	温	度	帯	：	-160°C ~ 500°C	

メートル	ボルトサイズ インチ	製品 型番	Øi [mm]	Øo [mm]	厚み T [mm]	100 組当たりの 概算重量 [kg]	小箱入数 [組]
M3	#5	NL3ss	3.4	7.0	2.2	0.04	200
M3.5	#6	NL3.5ss	3.9	7.6	2.2	0.04	200
M3.5	#6	NL3.5spss	3.9	9.0	2.2	0.07	200
M4	#8	NL4ss	4.4	7.6	2.2	0.04	200
M4	#8	NL4spss	4.4	9.0	2.2	0.07	200
M5	#10	NL5ss	5.4	9.0	2.2	0.06	200
M5	#10	NL5spss	5.4	10.8	2.2	0.11	200
M6		NL6ss	6.5	10.8	2.2	0.09	200
M6		NL6spss	6.5	13.5	2.0	0.16	200
	1/4"	NL1/4" ss	7.2	11.5	2.2	0.09	200
	1/4"	NL1/4" spss	7.2	13.5	2.2	0.15	200
M8	5/16"	NL8ss	8.7	13.5	2.0	0.12	200
M8	5/16"	NL8spss	8.7	16.6	2.0	0.23	200
	3/8"	NL3/8" ss	10.3	16.6	2.0	0.19	200
	3/8"	NL3/8" spss	10.3	21.0	2.0	0.38	200
M10		NL10ss	10.7	16.6	2.0	0.18	200
M10		NL10spss	10.7	21.0	2.0	0.37	200
M11	7/16"	NL11ss	11.4	18.5	2.2	0.26	200
M12		NL12ss	13.0	19.5	2.0	0.23	200
M12		NL12spss	13.0	25.4	3.0	0.82	100
	1/2"	NL1/2" ss	13.5	19.5	2.0	0.22	200
	1/2"	NL1/2" spss	13.5	25.4	3.2	0.80	100
M14	9/16"	NL14ss	15.2	23.0	3.0	0.49	100
M14	9/16"	NL14spss	15.2	30.7	3.2	1.31	100
M16	5/8"	NL16ss	17.0	25.4	3.0	0.59	100
M16	5/8"	NL16sp ss	17.0	30.7	3.2	1.13	100
M18		NL18ss	19.5	29.0	3.2	0.80	100
M18		NL18spss	19.5	34.5	3.2	1.56	100
	3/4"	NL3/4" ss	20.0	30.7	3.2	0.96	100
	3/4"	NL3/4" spss	20.0	39.0	3.2	2.10	100
M20		NL20ss	21.4	30.7	3.0	0.82	100
M20		NL20spss	21.4	39.0	3.2	2.06	100
M22	7/8"	NL22ss	23.4	34.5	3.2	1.23	100
M22	7/8"	NL22spss	23.4	42.0	3.2	2.22	50
M24		NL24ss	25.3	39.0	3.2	1.59	100
M24		NL24spss	25.3	48.5	4.5	4.47	50
	1"	NL1" ss	27.9	39.0	3.2	1.42	100
	1"	NL1" spss	27.9	48.5	3.2	2.79	50

# ノルトロックワッシャー寸法表 ステンレス製

正規  
代理店



池田金属工業株式会社  
<http://www.ikekin.co.jp>

材	料	： ステンレス (SUS 316L 相当)	材	料	規	格	： EN 1.4404			
硬	さ	： ≥ 520HV0.05 / 50.5HRC (近似値的換算)	ボ	ルト	強	度	区	分	： A4-80 まで	
耐	腐	食	性	： PRE 値 27	対	応	温	度	帯	： -160°C ~ 500°C

メートル	ボルトサイズ インチ	製品 型番	Øi [mm]	Øo [mm]	厚み T [mm]	100 組当たりの 概算重量 [kg]	小箱入数 [組]
M27		NL27ss	28.4	42.0	6.8	3.45	50
M27		NL27spss	28.4	48.5	6.8	5.34	25
M30	1 1/8"	NL30ss	31.4	47.0	6.8	4.49	50
M30	1 1/8"	NL30spss	31.4	58.5	6.8	9.18	25
M33	1 1/4"	NL33ss	34.4	48.5	6.8	4.28	25
M36	1 3/8"	NL36ss	37.4	55.0	6.8	5.96	25
M39	1 1/2"	NL39ss	40.4	58.5	6.8	6.74	25
M42		NL42ss	43.2	63.0	6.8	7.50	25
M45	1 3/4"	NL45ss	46.2	70.0	6.8	10.20	25
M48		NL48ss	49.6	75.0	6.8	12.00	25
M52	2"	NL52ss	53.6	80.0	9.0	18.04	1
M56	2 1/4"	NL56ss	59.1	85.0	9.0	21.30	1
M60		NL60ss	63.1	90.0	9.0	23.50	1
M64	2 1/2"	NL64ss	67.1	95.0	9.0	25.80	1
M68		NL68ss	71.1	100.0	9.0	28.20	1
M72		NL72ss	75.1	105.0	9.0	30.70	1
M76	3"	NL76ss	79.1	110.0	9.0	33.30	1
M80	3 1/8"	NL80ss	83.1	115.0	9.0	36.00	1