


# エンザート

## 307 型 (三つ穴・短寸タイプ)

材 質：快削鋼 SUM22L(相当) ステンレス鋼  
 三価クロメート (112) SUS430F(400) M16  
 六価クロメート (160) SUS303(500) M20



サイズ：M3 ~ M16

特徴：●軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。


●外ねじの高さが低く肉厚が若干厚いため個体強度が高くなっています。

\*超高強度鍛造アルミには使用不能の場合があります。

品番		内ねじ	外ねじ		長さ
型式	サイズ	A	E	P	B
307	000 030	M3	5	0.60	4
307	000 035	M3.5	6	0.80	5
307	000 040	M4	6.5	0.80	6
307	000 050	M5	8	1.00	7
307	000 060	M6	10	1.25	8
307	000 080	M8	12	1.50	9
307	000 100	M10	14	1.50	10
307	000 120	M12	16	1.75	12
307	000 140	M14	18	2.00	14
307	000 160	M16	20	2.00	14

## 308 型 (三つ穴・長寸タイプ)

材 質：快削鋼 SUM22L(相当) ステンレス鋼  
 三価クロメート (112) SUS430F(400) M16  
 六価クロメート (160) SUS303(500) M20



サイズ：M3 ~ M16

特徴：●軟鋼、強度の高いアルミ合金及び割れ易い硬質樹脂に適しています。

●外ねじの高さが低く肉厚が若干厚いため個体強度が高くなっています。

\*超高強度鍛造アルミには使用不能の場合があります。

品番		内ねじ	外ねじ		長さ
型式	サイズ	A	E	P	B
308	000 030	M3	5	0.60	6
308	000 035	M3.5	6	0.80	8
308	000 040	M4	6.5	0.80	8
308	000 050	M5	8	1.00	10
308	000 060	M6	10	1.25	12
308	000 080	M8	12	1.50	14
308	000 100	M10	14	1.50	18
308	000 120	M12	16	1.75	22
308	000 140	M14	18	2.00	24
308	000 160	M16	20	2.00	24