

ナイトロニック 60

材 質：ナイトロニック 60 材 料 規 格：UNS S21800
 サ イ ズ：M3 - M12 対 応 温 度 帯：～425℃
 特 色：非磁性・カジリ防止 ※記載のないサイズは受注生産



PART.NO.	サイズ		自由巻数	自由外径	ドリルサイズ
	径	長さ			
05032T	M3-0.50	1D	4.150	3.65-3.80	3.1
05033T		1.5D	6.950		
05034T		2D	9.750		
05042T	M4-0.70	1D	3.850	4.90-5.15	4.2
05043T		1.5D	6.550		
05044T		2D	9.150		
05052T	M5-0.80	1D	4.450	6.00-6.20	5.2
05053T		1.5D	7.350		
05054T		2D	10.250		
05062T	M6-1.00	1D	4.150	7.25-7.45	6.3
05063T		1.5D	6.950		
05064T		2D	9.750		
05082T	M8-1.25	1D	4.550	9.60-9.80	8.4
05083T		1.5D	7.550		
05084T		2D	10.550		
05102T	M10-1.50	1D	4.875	11.95-12.50	10.5
05103T		1.5D	8.000		
05104T		2D	11.125		
05122T	M12-1.75	1D	5.000	14.30-15.00	12.5
05123T		1.5D	8.250		
05124T		2D	11.500		