リコイル インサート

RECOIL QUALITY THREAD INSERT SYSTEMS

総販売元 池田金属工業株式会社 http://www.ikekin.co.jp

SUS316

材　　質：SUS16
サ　イ　ズ：M2.5 ー M16(並目)
特　　色：耐食性 / 耐薬品性

材　料　規　格：UNS S31600
対　応　温　度　帯：～ 425℃
※記載のないサイズは受注生産

PART.NO.	サイズ		自由巻数	自由外径	ドリルサイズ
	径	長さ			
05252Y	M2.5-0.45	1D	3.125	3.10-3.20	2.6
05253Y		1.5D	5.375		
05254Y		2D	7.625		
05032Y	M3-0.50	1D	4.150	3.65-3.80	3.1
05033Y		1.5D	6.950		
05034Y		2D	9.750		
05042Y	M4-0.70	1D	3.850	4.90-5.15	4.2
05043Y		1.5D	6.550		
05044Y		2D	9.150		
05052Y	M5-0.80	1D	4.450	6.00-6.20	5.2
05053Y		1.5D	7.350		
05054Y		2D	10.250		
05062Y	M6-1.00	1D	4.150	7.25-7.45	6.3
05063Y		1.5D	6.950		
05064Y		2D	9.750		
05082Y	M8-1.25	1D	4.550	9.60-9.80	8.4
05083Y		1.5D	7.550		
05084Y		2D	10.550		
05102Y	M10-1.50	1D	4.875	11.95-12.50	10.5
05103Y		1.5D	8.000		
05104Y		2D	11.125		
05122Y	M12-1.75	1D	5.000	14.30-15.00	12.5
05123Y		1.5D	8.250		
05124Y		2D	11.500		
05162Y	M16-2.00	1D	6.100	18.35-18.55	16.5
05163Y		1.5D	9.600		
05164Y		2D	13.700		